



Climatic Energiesparfenster mit Sicherheitstechnik

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Rollläden

Wichtige Benutzerinformation, bitte lesen und aufbewahren!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für RITTER-Produkte entschieden haben. Wie alle Erzeugnisse von RITTER wurden auch die Rollläden aufgrund neuester technischer Erkenntnisse gefertigt und unter Verwendung hochwertiger Komponenten hergestellt.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise!

Geschäftsleitung und Mitarbeiter

RITTER Fenster & Türen

Reinigung und Pflege

1. Die RITTER-Rollläden sind pflegeleicht und wartungsfreundlich.
2. Halten Sie bitte insbesondere die Lamellen frei von Staub bzw. scheuernden Ablagerungen (Sand, Kalk, Streusalz, etc.). Schmutz auf und zwischen den Lamellen entfernen Sie am besten mit einem weichen Pinsel.
3. Wenn erforderlich können Sie Panzer, Schienen und Blenden feucht abwischen und mit klarem Wasser abspülen. Führen Sie Nassreinigungsarbeiten bitte nicht bei Frost durch, da sonst die Gefahr des Ein-/Festfrierens besteht. Verwenden Sie zum Reinigen nur weiche Tücher und keinesfalls scharfe oder scheuernde Mittel. Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler dürfen zur Vermeidung von Schäden auf keinen Fall eingesetzt werden.
4. Lamellen und Führungsschienen dürfen nicht geölt oder mit Schmiermitteln gefettet werden!

Wichtige allgemeine Hinweise

1. Der Rollladenkastendeckel ist eine Wartungs- und Revisionsöffnung. Er muss deshalb auf jeden Fall frei zugänglich bleiben (nicht überputzen, übertapezieren, Schrauben ggf. freihalten). Für Beschädigungen, die durch das Freilegen unzugänglicher Rollladenkastendeckel im Reparaturfall unvermeidlich entstehen, wird nicht gehaftet.
2. Solange in Neubauten die Fenster nicht verglast sind, sollen die eingebauten Rollläden nicht geschlossen werden.
3. Eventuell von nachfolgenden Handwerkern entfernte oder gelöste Bedienelemente und sonstige Bauteile werden von Ihrem Fachbetrieb nur gegen Berechnung wieder instandgesetzt.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

- Bei Hitze:**
PVC-Rollläden sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht zur Komplettverdunklung bei starker Sonneneinstrahlung geeignet. Die hohe Oberflächenerwärmung kann zur Materialerweichung und damit zu Verformungen führen, die wiederum Funktionsstörungen zur Folge haben können. PVC-Panzer dürfen daher bei starker Sonnenbestrahlung nur bis „auf Licht-Schlitz“ heruntergelassen werden, um eine entsprechende Hinterlüftung zu gewährleisten. Eine Alternative zur Komplettverdunklung stellen Aluminiumrollläden dar, die auch bei starker Erwärmung formstabiler bleiben.
- Bei Kälte:**
Durch Niederschlag oder Kondenswasserbildung auf den Lamellen (z. B. durch Lüften mit gekipptem Fenster bei heruntergelassenem Rollladen) können Rollläden bei Minustemperaturen in sich einfrieren oder auch an der Fensterbank anfrieren. In diesem Fall dürfen die Anlagen nicht (vor allem nicht mit Gewalt) bedient werden, da sonst große Schäden verursacht werden können. Gegebenenfalls sind Automatik-Steuerungen vorsichtshalber abzuschalten.
- Bei Wind:**
Bei geöffnetem Fenster können die Rollläden nur einer geringeren Windlast widerstehen. Bei starkem Wind oder Sturm muss das Fenster daher geschlossen und der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen werden. Auch bei Abwesenheit ist dafür Sorge zu tragen, dass kein Durchzug entsteht.
- Achten Sie bitte darauf, dass der Laufweg des Rollladens frei von Hindernissen (z. B. Blumentöpfen oder sonstigen Gegenständen) ist.
- Belasten Sie den Rollladenpanzer bitte nicht mit zusätzlichen Gewichten.
- Versuchen Sie niemals, den Rollladen hochzuschieben. Dies könnte Funktionsstörungen zur Folge haben.
- Bei Rollläden mit Gurtbedienung vermeiden Sie bitte ruckartige Bedienungen. Der Rollladen soll unten sanft aufsetzen und auch oben nicht gewaltsam anschlagen.

Ihre Rollladenanlage ist von Fachleuten angefertigt und ggf. montiert worden. Damit haben Sie die größtmögliche Sicherheit für eine zuverlässige Nutzung.

Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, verständigen Sie bitte kurzfristig Ihren Fachbetrieb.

www.ritter-fenster.de



Mit freundlicher Empfehlung

